

Гарантия 12 мес

Комплектность намоточного станка СНС-2.2-400 «Оптим»

Комплектность		
	Зона раскладки	400
2	Механизм намотки	V
3	Стояночный тормоз	V
4	Функция «Ортоцикл»	V
5	Функция «Контроль натяжения по току»	V
6	Панель кнопок на передней бабке	V
7	Задняя бабка винтовая (Затворного типа)	V
8	Механизм раскладки	V
9	Электронная линейка	V
10	Нитеводитель под круглый провод	V
11	Защитный экран	V
12	Система освещения	V
13	Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15"	V
14	Моноблок (USB, Wi-Fi, видеосамера)	V
15	Программное обеспечение	V
16	Файловая система хранения информации	V
17	Компьютерная клавиатура	V
18	Компьютерная мышь	V
19	Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5	V
20	Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0	V
21	Педадь интеллектуальная	V
22	Педадь заправки/реверс заправки	V
23	Педадь «пуск-стоп»	V
24	Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0	V
25	Технологическая оснастка Оправка-патрон (Оправка под изделие Заказчика)	V
26	Паспорт на станок, рисунки, схемы	V
27	Инструктаж	V
28	Обучение	V
29	Гарантийное обслуживание 12 месяцев	V
30	Пуско-наладочные работы (расчетное)	*

V - входит в комплектацию станка;

*- приобретается дополнительно к комплектации;

Технические характеристики намоточного станка СНС-2.2-400 «Оптим»

№ п/п	Наименование параметра	Значение
1	Диаметр наматываемого медного провода, мм	0,05-2,0
2	Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм ²	3
3	Максимальный диаметр каркаса, мм	280
4	Максимальное расстояние между передней и задней бабкой, мм	420
5	Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг	0,5
6	Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг	2
7	Диаметр вала намотки, мм	18
8	Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин	1350(2950*)
9	Номинальный крутящий момент, Н·м	3,8(1,7*)

«Мир намоточных станков»		www.namotka.com
Частота вращения вала намотки (150Гц) об/мин		4000(7950*)
Скорость счета оборотов		0,1
Ширина задней бабки, мм		35**
*- при другом положении шкивов привода намотки, **- для задней бабки винтового типа		
Минимальный шаг раскладки, мкм		0,61
Ширина раскладки, мм		400
Максимальная скорость перемещения механизма раскладки, мм/сек		100
15 Усилие перемещения механизма раскладки, Н		20
16 Тип размещения станка		настольный
17 Габаритные размеры Д×Ш×В, мм		1500×1200×800
18 Вес станка, кг		80
19 Напряжение/частота питания, В/Гц		220/50
20 Потребляемая мощность, кВт		0,55
21 Климатическое исполнение		УХЛ4
22 Тип электрозащиты		IP44

Предмет счета	Кол-во
Станок намоточный СНС-2.2-400 "Оптима"	1
Смоточное устройство ЭСУ-0.25-1	1
Длиномер ДМ-1Э-ПР	1
Дополнительный поводок под прямоугольный провод	1
Стол под станок и смоточное устройство	1
Итого:	
НДС не облагается:	
Всего:	