

№ 181224-1 от 24.12.2018г.



Закрытое акционерное общество «Вологодский подшипниковый завод»
160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13
Главному инженеру
Тумакову М.В.

Станок для намотки насыпных обмоток ПС-30-600ВО

Основная часть коммерческого предложения:

Стоимость: 175 000 Российских рублей, НДС не облагается.

- Оправка к станку ПС-30-600ВО для насыпных обмоток 1.001 входит в комплект поставки;
- Дополнительная оправка к станку ПС-30-600 для насыпных обмоток 1.004 – 28 000 Российских рублей.
- Педаль «Пуск-Стоп» - 9 500 рублей;
- Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 – 60 000 рублей;

Оборудование НДС не облагается на основании Федерального Закона РФ от 19.07.07 г. № 195-ФЗ и в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Уведомление №1070 от 12.12.2006г.)

В стоимость оборудования доставка **не входит**.

Условия оплаты – предоплата – 50%, оставшиеся 50% Заказчик оплачивает после приемки станка на территории Исполнителя.

Отгрузка оборудования производится после 100% оплаты.

Условия поставки: EXW Инкотермс 2010

Приемка на территории Исполнителя. Заказчик предоставляет необходимые расходные материалы (провод, ленту и т.п.).

В момент приемки на территории Исполнителя проводится обучение.

Срок изготовления до 30 рабочих дней.

Гарантийные условия - 12 месяцев после отгрузки.

Срок действия коммерческого предложения один месяц с момента предоставления.

Приложение №1: Технические характеристики и комплектация станка ПС-30-600ВО

Технические характеристики станка ПС-30-600ВО

Условный диаметр наматываемого материала, мм	0,5- 3
Регулируемые обороты вала намотки об/мин , при 50Гц,	0-45
Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин	*
Максимальное задаваемое число витков намотки	99999,9
Диаметр вала намотки (планшайбы), мм	22
Подводимая мощность к механизму намотки, кВт	0.37
Формообразующий радиус оправка 1.001 / 1.004*, мм	70, 85,100 / 40*
Диапазон длины намотки витков, мм	770 - 1400
Тип датчика счета числа витков	оптический
Дискретность счета числа витков	0,1
Тип трансмиссии раскладчика	ручная, с фиксацией
Нитеводитель	есть, 3V-образных ролика
Тип размещения	напольный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1200х600х1500
Вес станка, кг	85
Наличие защитного экрана	нет
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,4
Напряжение / частота питания, В / Гц	220±10%/50±2%
Климатическое исполнение	УХЛ 4.1
Транспортная тара	пленка
Тип транспортировки (сборан/разобран/частично разобран)	сборан
Тип вывода данных	светодиодный индикатор
Тип клавиатуры	кнопочная
Наличие съемного носителя данных	нет

*- приобретается дополнительно к комплектации;

Комплектность намоточного станка ПС-30-600ВО

№	Наименование	Количество
1	Механизм намотки	V
2	Блок управления с преобразователем Toshiba (0,4 кВт)	V
3	Оправка 1.001	V
4	Оправка 1.004	*
5	Нитеводитель	V
6	Раскладчик с фиксатором	V
7	Паспорт на станок, рисунки, схемы	V
8	Инструктаж	V
9	Обучение	V
10	Педаль «Пуск-Стоп»	*
11	Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0	*
12	Гарантийное обслуживание 12 месяцев	V
13	Пуско-наладочные работы (расчетное)	*

V - входит в комплектацию станка;

*- приобретается дополнительно к комплектации;

!Производитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры станка и его характеристики не ухудшающие его функциональность!