

4	приемная стойка	
4.1	Наибольший типоразмер барабана	№ 18
4.2	Наименьший типоразмер барабана	№ 8
4.3	Диаметр измеряемого материала	От 13 до 57
4.4	Внешний диаметр барабана	3 м.
4.5	Наибольшая масса наматываемого материала на барабан, кг.	8000
4.6	Наличие съемного технологического барабана для намотки в бухт	есть
4.7	Напряжение питающей сети	3 фазное 380 в.
4.8	Частота вращения приводного барабана, об/мин	3-30 (плавно)
4.9	Время разгона в режиме плавного пуска, с	3
4.10	Защита электродвигателя	от скачков напряжения питающей сети, от короткого замыкания, от перегрева
4.11	Наличие опции останова при достижении запрограммированной длины	есть
4.12	Исполнение измерительного узла	с герметичным электронным счетчиком импульсов
4.12	Температурный диапазон работы станка в стандартной комплектации	+40 до -40

5	Отдающая стойка	
5.1	Максимальный типоразмер барабана	№ 18
5.2	Наименьший типоразмер барабана	№ 8
5.3	Максимальная грузоподъемность, кг	8000
5.4	Наличие съемного технологического барабана для отмотки с бухт	есть
5.5	Максимальный внешний диаметр бухты отмотки, мм	3000
5.6	Принцип установки барабанов, бухт	Автопогрузчик, автокран
6	Источник финансирования	Собственные средства Заказчика
7	Поставщик	Организация поставщик выбирается по результатам проведения конкурса
8	Требования к товару	Товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации или на консервации должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее 1 года предшествующего поставке, с учетом срока хранения и консервации. Не выполнение требования по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счет поставщика.
9	Требования к технической документации	Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации на русском языке: - инструкция по эксплуатации на русском языке. - гарантийный талон.
10	Гарантийные обязательства поставщика	Поставщик обязуется предоставить гарантию – 12 месяца без учета наработки.
11	Дополнительные требования	Установка оборудования: стационарная.