

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора -
Технический директор филиала
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
«Кедровский угольный разрез»


« » 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку устройства для перемотки троса в количестве 1 шт.
для филиала «Кедровский угольный разрез».

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
1	Заказчик	<i>Наименование предприятия Заказчика</i> АО «УК «Кузбассразрезуголь» <i>Адрес предприятия Заказчика</i> 650054, РОССИЯ, г.Кемерово, Пионерский бульвар, 4-А Тел. (3842) 44-01-20, факс: (3842) 44-04-98 <i>Контактное лицо</i> Главный специалист отдела электротехнического оборудования Мичурина А.С. Тел.: 8 (3842) 44-08-65
2	Основание для проведения работ	Годовой план приобретения оборудования АО «УК «Кузбассразрезуголь» на 2019г.
3	Сроки поставки	Не позднее 31.07.2019г.
4	Приемистая стойка	
4.1	Наибольший типоразмер барабана	№ 20
4.2	Наименьший типоразмер барабана	№ 8
4.3	Диаметр измеряемого материала	От 13 до 57
4.4	Внешний диаметр барабана	2000 мм
4.5	Наибольшая масса наматываемого материала на барабан, кг.	8000
4.6	Наличие съемного технологического барабана для намотки в бухт	есть
4.7	Напряжение питающей сети	3 фазное 380 в.
4.8	Частота вращения приводного барабана, об/мин	3-30 (плавно)
4.9	Время разгона в режиме плавного пуска, с	3
4.10	Защита электродвигателя	от скачков напряжения питающей сети, от короткого замыкания, от перегрева
4.11	Наличие опции останова при достижении запрограммированной длины	есть
4.12	Исполнение измерительного узла	с герметичным электронным счетчиком импульсов
4.12	Температурный диапазон работы станка в стандартной	

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
	комплектации	+40 до -40
5	Отдающая стойка	
5.1	Максимальный типоразмер барабана	№ 20
5.2	Наименьший типоразмер барабана	№8
5.3	Максимальная грузоподъемность, кг	8000
5.4	Наличие съемного технологического барабана для отмотки с бухт	есть
5.5	Максимальный внешний диаметр бухты отмотки, мм	2000 мм
5.6	Внутренний диаметр бухты отмотки, мм	80 мм
5.7	Принцип установки барабанов, бухт	Автопогрузчик, автокран
6	Источник финансирования	Собственные средства Заказчика
7	Поставщик	Организация поставщик выбирается по результатам проведения конкурса
8	Требования к товару	Товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации или на консервации, должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее 1 года, предшествующего поставке, с учетом срока хранения и консервации. Не выполнение требования по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счет поставщика.
9	Требования к технической документации	Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации на русском языке: - инструкция по эксплуатации на русском языке. - гарантийный талон.
10	Гарантийные обязательства поставщика	Поставщик обязуется предоставить гарантию – 12 месяца без учета наработки.
11	Дополнительные требования	Установка оборудования: стационарная.
12	Характеристика каната	- в смазке (от производителя) - раскладка ручная - резка не требуется
13	Характеристика работы	- на улице (круглогодично)

Главный механик
филиала «Кедровский угольный разрез»



С.В. Ненашев

Заместитель технического
директора по горному производству
филиала «Кедровский угольный разрез»



Д.И. Никонов