



111900 Ташкентская область Юкори-Чирчикский район п. Янгибазар ул. Карасу 100

тел. факс: 0-(370) 98-34-054 сот. +99895 195-42-61

Веб-сайт: www.energo.uz E-mail: info@energo.uz, tehenergoremash@mail.ru

Р/с 2020 8000 0045 8911 7001 в Мирабадский филиал г.Ташкент АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» МФО 01124

ИНН 300 281 656 ОКЭД 27110

Исх № 133 от 07.06.2019

Руководству предприятия

Техническое задание

1. Технические требования по намоточной машине с ЧПУ для трансформаторов напряжения:

Номинальный диаметр наматываемого провода	0.1-1.5 мм
Максимальная высота готовой катушки	450 мм
Максимальный диаметр готовой катушки	400 мм
Минимальная высота готовой катушки	50 мм
Максимальная скорость вращения намотчика	1390 об/мин
Мощность станка	1.5 кВт
Рабочее напряжение	220В±10%

2. Технические требования по машине круговой намотки с ЧПУ для трансформаторов тока:

Номинальный диаметр наматываемого провода	0.5-3.2 мм
Минимальный внутренний диаметр готовой катушки	60 мм
Максимальный внешний диаметр готовой катушки	450 мм
Максимальная высота готовой катушки	140 мм
Максимальная скорость вращения намотчика	100 об/мин
Мощность станка	1.5 кВт
Рабочее напряжение	220В±10%

3. Технические требования по намоточной машине для вторичной обмотки с ЧПУ для трансформаторов напряжения:

Номинальный диаметр наматываемого провода	0.5-3.2 мм
Минимальный внутренний диаметр готовой катушки	60 мм
Максимальный внешний диаметр готовой катушки	450 мм
Максимальная высота готовой катушки	140 мм
Максимальная скорость вращения намотчика	100 об/мин
Мощность станка	1.5 кВт
Рабочее напряжение	220В±10%

Директор



Шакиров А.Р.



www.energo.uz

tehenergoremash@mail.ru * doc-tehenergoremash@rambler.ru; energo.uz@inbox.ru

Telegram +99895 195 42 61