



1. *Размеры для справок.
2. Конец пружинки поз.3 паять в канавку бегунка поз.1 припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76 с условием захода и скольжения загнутого конца пружинки в канавку кольца поз.2, место пайки зачистить .
3. Усилие скольжения бегунка допускается регулировать подгибом пружинки.
4. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.015.

| | |
|---------------|-----|
| Справ. № | 000 |
| Перв. примен. | |

| | | |
|--------|-------|------|
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |
| Изм. № | Подп. | Дата |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|------------------|------|--------|---------|
| | | | | 000 СБ | | | | |
| Изм. | Лист | № докцм. | Подп. | Дата | Шпуля | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Беспалов | | | | | | |
| Проб. | | Гусынин | | | Сборочный чертёж | Лист | Листов | |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Чтб. | | | | | | | | |