



Азербайджанская Республика

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Bakı Metropoliteni»

AZ 1010, Азербайджанская Республика, гор.Баку, ул.М.Рафили 16. Тел.: (+994 12) 490-00-00,
факс: (+994 12) 497-53-96 E-mail:
mail.@metro.gov.az

Руководству
ООО «МИР НАМОТОЧНЫХ
СТАНКОВ»
АДРЕС:
119297, Москва,
ул. Родниковая, д.7, ворота № 3.

Офисная АТС
+7(495)504-7283 (тел.) - станки/
технический эксперт

Уважаемые господа!

ЗАО «Bakı Metropoliteni» намерено приобрести нижеследующую продукцию :

№	Станки и установки	Технические характеристики	Ед. измер.	Количество
1	Станок для обрезки и удаления всыпной обмотки статоров	1)Высота центров обрабатываемых статоров,мм-100÷800	штука	1
2	Установка сушильная	1)Максимальная температура °С-200 2)Внутренние размеры камеры (ДхШхВ)мм-2500х2000х2000 3)Максимальная масса загрузки,кг-2000 4)Исполнение-Взрывозащищенное	штука	1
3	Установка обжиговая с фронтальной загрузкой	1)Максимальная температура °С-420 2)Внутренние размеры камеры (ДхШхВ)мм-2500х2000х2000 3)Максимальная масса загрузки,кг-2000 4)Исполнение-Взрывозащищенное	штука	1
4	Станок намоточный быстроходный универсальный		штука	1
5	Установка пропиточная вакуумно-нагнетательная	1)Диаметр пропиточного бака,мм-1600 2)Высота пропиточного бака,мм-2000 3)Исполнение-Взрывозащищенное 4)Нагрев и охлаждение лака 5)Марка лака КО-916		


6	Стенд для испытания ТЭД постоянного тока до 170 квт и АЭД до 200 квт		штука	1
7	Станок балансировочный (Горизонтальные балансировочные станки серии БС-44S в резонансном исполнении для динамической балансировки роторов массой от 3 кг до 7500 кг) БС-44-1000S	1)Масса ротора,кг-1000 мах 2)Диаметр балансируемого ротора,мм-150-1000 3)Диаметр опорных шеек ротора,мм-20-240 4)Расстояние между серединами опорных роликов/призм,мм-330-2550 5)Нагрузка на одну опору,кг-600 мах 6)Тип опор-ролики,призмы	штука	1
8	Станок для продоразивания коллекторов с функцией бандажировки ,зачистки коллектора и удаление стержней из пазов роторов (якорей)	1)Диаметр коллектора,мм-80÷800 2)Длина коллектора,мм-500 мах 3)Диаметр бочки,мм-200÷1300 4)Длина ротора,мм-350÷2500	штука	1
9	Моечная машина для деталей (ТЕКНОХ-RUBUR 2200-2В) с масло-отделительной функцией	Нагрев раствора-80С ⁰ Давление—8х10 бар Рабочий платформа ø-2000 мм Рабочая высота-1200 мм Загрузка деталей-1000 кг Для масляных деталей .	штука	1

Просим указать цену и срок поставки.

При расчёте коммерческого предложения просим также учесть нижеследующие условия:

1. Условия поставки DAP («Incoterms 2010»), Азербайджанская Республика, г. Баку.
2. Условия оплаты 100% по факту выполнения договорных обязательств в течение 15 банковских дней.

Начальник отдела Организации закупок
и Договоров ЗАО «Bakı Metropoliteni»



Р.Б. Юсифов