

Федерального Закона РФ от 19.07.07г. № 195-ФЗ и применения УСН. Стоимость руб., НДС не облагается.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Зона раскладки	400
Привод намотки	Асинхронный двигатель
Стояночный тормоз	V
Функция «Ортоцикл»	V
Панель кнопок на передней бабке	V
Задняя бабка винтовая	V
Привод раскладки	Шаговый двигатель
Нитеводитель под круглый провод	V
Защитный экран	V
Освещение зоны намотки	V
Блок управления на базе контроллера	ПЛК
Монитор	V
Программное обеспечение	WindingPLC
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5	V
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0	V
Инерционное смоточное устройство с регулируемым тормозом ИСУ-30 (для катушек весом до 30кг) <i>При оплате по Договору до 31.12.2019 - В Подарок!</i>	V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр наматываемого медного провода, мм	0,05-4
Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм ²	20
Максимальный диаметр каркаса, мм	380
Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг	12
Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин	1350(4000)
Кратность счета оборотов	0,1
Минимальный шаг раскладки, мм/об	0,001
Ширина раскладки, мм	420
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	1150×800×900
Вес станка, кг	90
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50 (380/50)*
Потребляемая мощность, кВт	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44

Заказчик

_____ Партышев Ю.И.

« _____ » _____ 2019г.

Исполнитель



Земин Е.В.

« _____ » "Земин" 2019г.

Добрый день

2019-12-13 09:31 09.12.2019, 11