

Технические характеристики

Основные характеристики		
1	Диаметр наматываемого кабеля, мм	0,5-5
2	Площадь поперечного сечения наматываемого кабеля (прямоугольного), мм ²	0,5-100
3	Мах скорость вала намотки, об/мин	270
4	Мах диаметр каркаса, мм	600
5	Расстояние между передней и задней бабкой, мм*	860 max
6	Номинальный крутящий момент, Н·м	200
7	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2015×1400×1500
8	Вес станка, кг	500
Технические условия		
1	Напряжение/частота питания, В/Гц	380/50
2	Потребляемая мощность, кВт	6
3	Климатическое исполнение	УХЛ4
4	Тип электрозащиты	IP44

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Рама станка	1
2	Механизм намотки	1
3	Механизм раскладки	1
4	Задняя бабка(сдвижная)	1
5	Формующее – натяжное устройство 30х30 для шинки	1
6	Поводок для формовки круглого провода	1
7	Блок управления	1
8	Пульт управления	1
9	Защитный экран верхний	1
10	Защитный экран нижний	1
11	Лоток для инструментов	1
12	Педаль «Пуск-Стоп»	1
13	Интеллектуальная педаль	1
14	Педаль «Заправка-реверс»	1
15	Паспорт	1
22	Инструкция по эксплуатации	1

* Спец. исполнение (цена договорная).