

ТОО «Ангиар Limited»

100000 Республика Казахстан,  
г.Караганда мкр. 3 д. 2, оф 35  
+7 (777) 460 91 92  
[Filial-kz@mail.ru](mailto:Filial-kz@mail.ru)

БИН (ИИН) 060440012850  
БИК IRTYKZKA  
АО «Forte-Bank»

Исх№ 23  
от «31»марта 2021 г.

Руководителю

ТОО «Ангиар Limited» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку нижеуказанной продукции:

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	<p><b>Станок намоточный</b></p> <p><i>Устройство для перемотки кабеля это станок среднего класса с ручным кабелеукладчиком, предназначен для намотки как на барабаны (до №14), так в бухты (300 кг по массе) Устройство для перемотки кабеля разработано на использование кабельных барабанов с 8 по 14 номер, а также до 14 номера барабана с применением центрирующих втулок.</i> Приемная стойка оснащена гидравлическим подъемником, для подъема и опускания барабанов, позволяет производить отмотку без привлечения грузоподъемных механизмов. Наличие колесных опор позволяет оператору легко перемещать станок по территории склада. Станок оснащен мотор-редуктором. Преобразователь частоты позволяет плавно изменять скорость перемотки от 4 до 50 оборотов в минуту. <u>Технические характеристики:</u> Обозначение - УПК (устройство для перемотки кабеля); Максимальный № поднимаемого барабана - 14; Конструкция: - ПРГК (подвижная рама, наличие гидравлического домкрата; наличие колесных опор); Принцип раскладки кабеля - РКУ (ручной кабелеукладчик); Минимальный № поднимаемого барабана - 8; Принцип подъема барабанов - гидравлический домкрат; Напряжение питающей сети 1-но фазное, В - 220; Частота переменного тока, Гц - 48-63; Номинальная потребляемая мощность, кВт - 1,5; Частота вращения приводного барабана, об/мин - 3-50 (плавно); Точность измерения длины, % - ±1; Диаметр измеряемого материала, мм - 3-65; Исполнение укладчика - ручное; Диаметр барабана, м - 1,4; Ширина барабана, м - 1; Максимальная масса наматываемого материала на барабан, кг - 1000; Максимальная масса наматываемого материала на технологический барабан, кг - 300; Время разгона в режиме плавного пуска, с - 3 (можно изменить); Защита электродвигателя: от перегрева, от скачков напряжения, от короткого замыкания +; Температурный диапазон работы станка - от +5С до +32С; Масса, кг - 450; Габаритные размеры, мм - 2470x1935x1430; В комплект поставки УПК-14ПРГК с РКУ входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приемная стойка на 1000 кг с колесными опорами; - измеритель ИДМ-65ПВР, шт - 1;</li> <li>- приемное устройство, шт - 1; - ось приемная, шт - 1; - технологический барабан, шт - 1; - поджимной башмак, шт - 1; - приводной палец, шт - 1; - ручной кабелеукладчик (РКУ), шт - 1; - паспорт УПК-14ПРГК, шт - 1; - центрирующие втулки, шт - 2.</li> </ul>	К-Т	1

1. Существующие гарантии качества, их особые условия и срок действия;
2. Срок поставки после получения заявки на поставку;
3. Условия поставки;
4. Условия оплаты;

Прошу предоставить образец паспорта, сертификата.

Директор ТОО «Ангиар Limited»



Канапина А.С.