

Приложение 1


Комплектация перемоточного станка ПС-30-600 «Ультра»

№	Наименование	Количество
1	Перемоточный станок ПС-30-600 «Ультра»	1
2	Блок управления с преобразователем Toshiba (0,4 кВт)	1
3	Бухтоприемник схлопывающего типа	1
4	Поводок	1
5	Раскладчик ручной	1
6	Паспорт	1
7	Комплект схем электрических	1

Технические характеристики

№	Наименование	Количество
1	Диаметр проволоки, мм	до 2
3	Регулируемые обороты вала намотки об/мин, при 50Гц,	0-75
4	Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин	*
5	Максимальное значение витков	99999,9
6	Дискретность счета	0,1
7	Подводимая мощность к механизму намотки, кВт	0,37
8	Тип раскладчика	Ручной / автоматический*
9	Тип размещения	напольный
10	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1200х600х1500
11	Вес станка, кг	83
12	Наличие защитного экрана	нет
13	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,4
14	Напряжение / частота питания, В / Гц	220±10%/50±2%
15	Климатическое исполнение	УХЛ 4.1
16	Транспортная тара	пленка
17	Тип транспортировки (собиран/разобран/частично разобран)	собиран
18	Тип вывода данных	светодиодный индикатор
19	Тип клавиатуры	кнопочная

*- по дополнительному соглашению



!Производитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры станка и его характеристики не ухудшающие его функциональность!