Приложение № 1
К Договору № **55465**
От «05» апреля 2021 г.

Технические характеристики

Основные характеристики		
1	Диаметр наматываемого провода, мм	0,5-8
2	Площадь поперечного сечения прямоугольного провода, мм*мм	800
3	Номинальная скорость вращения вала намотки, об/мин	25
4	Номинальный крутящий момент, кг*м	210
5	Максимальный диаметр каркаса, мм	950
6	Расстояние между центрами, мм	1500
7	Дискретность счета оборотов	0,1 витка
8	Минимальный шаг раскладки, мм	0,0225
9	Максимальная ширина зоны раскладки, мм	1250
10	Габаритные размеры станка, мм ДхШхВ	3200x2500x1800
11	Вес, кг	850
Технические условия		
1	Напряжение/частота питания, В/Гц	3x380±10%В / 50±2%Гц
2	Потребляемая мощность, кВт	6
3	Климатическое исполнение	УХЛ4
4	Тип электрозащиты	IP44

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Рама станка	1
2	Механизм намотки	1
3	Механизм раскладки	1
4	Задняя бабка	1
5	Формующее – натяжное устройство 60х60	1
6	Поводок для круглого провода	1
7	Блок управления ЧПУ на базе ПЛК (секционный)	1
8	Пульт управления с защитным экраном	1
9	ДКИ-2 для прямоугольного провода	1
10	Оправка ОР-135/255	1
11	Оправка ОР-200/520	1
12	Педаль «Пуск-Стоп»	1
13	Педаль «Заправка»	1
14	Педаль управления скоростью	1
15	Паспорт	1

Заказчик
Директор _____ /Арыпов В.В.
"08" апреля 2021г.
МП

Исполнитель:
Генеральный директор _____ /Зенина А.А.
"08" апреля 2021 г.
МП