

УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог

В.В. Пятунин В.В. Пятунин

«18» 04 2021 г.

Задание на закупку станка намоточного СН-10П для намотки секций МЖИГ.685571.006 изд. ДАТ-72.

1. Наименование и назначение оборудования, которое должно включать в себя:

1. Станок намоточный СН-10П;
2. Приспособление (шаблон) для намотки с возможностью регулировки по высоте внутреннего окна секции (катушки) при намотке;
3. Инерционное смоточное устройство, предназначенное для закрепления барабана (вес 160кг.) с проводом (прямоугольный провод ППИПК-Т 7,1х1,4) и смотки с него при намотке секции.

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение	Предложение участника размещения заказа	Примечание
2.	Требование к комплектности поставки			
2.1	В комплектность поставки должны входить:	<p>Базовая комплектация</p> <p>1. Станок намоточный СН-10П</p> <p>2. Приспособление для регулировки по высоте внутреннего окна секции (катушки) при намотке;</p> <p>3. Инерционное смоточное устройство предназначенное для смотки с барабана (вес 160кг.) прямоугольного провода ППИПК-Т 7,1х1,4.</p> <p>119297 г. Москва, ул. Родниковая, д.7 www.namotka.com тел./факс: (499)730-9818 (19) факс: (495)181-51-34</p>		
2.2	В комплекте поставщик должен предоставить следующую документацию	<p>Руководство по эксплуатации станка намоточного СН-10П на русском языке.</p> <p>Руководство по сервисному обслуживанию (на русском языке);</p>		
2.3	Наличие сертификатов на все поставляемое оборудование, материалы.			
2.4	Возможность послегарантийного обслуживания поставленного оборудования. Условия послегарантийного обслуживания оговариваются отдельно.			
3.	Требования к станку намоточному СН-10П			
3.1	Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В		3х220	
3.2	Установленная мощность ,кВт		2,2	