

Станок намоточный СНП-0.1-150

Намоточный станок СНП-0.1-150	ИСПОЛНЕНИЕ
<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ</b>	
Механизм намотки	✓
Стояночный тормоз	✓
Задняя бабка винтовая	✓
Механизм раскладки	✓
Нитеводитель	✓
Защитный экран	✓
Лампа освещения	✓
Блок управления	✓
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ</b>	
Диаметр наматываемого провода, мм	0,005-0,5
Максимальный диаметр каркаса, мм	150
Тип привода намотки	Мотор-редуктор
Максимальная скорость вала намотки, об/мин	300
Номинальный крутящий момент, Нхм	5,7
Максимальная масса изделия, кг	2
Кратность счета оборотов	0,1
Тип привода механизма раскладки	Шаговый двигатель
Тип механизма раскладки	Винтовой
Минимальный шаг раскладки, мкм	0,25
Ширина зоны раскладки, мм	300
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	1200×600×500
Вес станка, кг	60
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, кВт	0,3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44
Ввод данных на блоке управления	Сенсорный экран, клавиатура, тачпад
Вывод данных на блоке управления	
Программное обеспечение блока управления	Монитор 15' Winding-PLC

!Производитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры станка и его характеристики не ухудшающие его функциональность!

Заказчик  
Генеральный директор  
Крепотов Г.И.

" " 20\_\_ г.  
МП



Исполнитель:  
Генеральный директор  
Зенина А.И.

20\_\_ г.

*Зенина А.И.*