


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по производству
АО «ПК ХК Электрозавод»



П.Е. Камнев

«__»

2021г.

**Технические требования к бандажировочной установке для
изготовления пространственных магнитопроводов**

СОГЛАСОВАНО:

Главный технолог
АО «ПК ХК Электрозавод»



С.А. Попков

«__»

2021г.

Технические требования к бандажировочной установке для изготовления пространственных магнитопроводов

1. Наименование и область применения.

1.1 Установка предназначена для бандажирования пространственных магнитопроводов стеклобандажной лентой ЛСБТ-Б.

2. Технические требования к изделию.

2.1 Требования к конструкции установки.

2.1.1 Конструкция установки должна обеспечивать безопасность работ в процессе бандажирования магнитопроводов при его эксплуатации.

2.1.2 Исполнение напольное.

2.2 Технические характеристики установки.

2.2.1 Габариты бандажировочной установки 850 мм х 900 мм х 1500 мм

2.2.2 Масса бандажировочной установки 1100 кг

2.2.3 Усилие натяжения ленты ~ 50 кгс

2.2.4 Длина магнитопровода от 382 мм до 522 мм

2.2.5 Ширина магнитопровода от 144 мм до 199 мм

2.2.6 Масса одного бандажируемого магнитопровода от 30 кг до 255 кг

2.2.7 Бандажирование магнитопроводов стеклобандажной лентой ЛСБТ-Б

2.3 Общие требования

2.3.1 Требования безопасности труда и противопожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91.

2.3.2 Средний срок службы - 10 лет.

2.3.3 Заказчику передается полный комплект конструкторской документации.

Разработал: Начальник ТБ



Просвирина Н.Н.