

универсальный намоточный станок настольного типа СНС-2.2-300 "Оптимал"	Исполнение СТАНДАРТ	Исполнение СТАНДАРТ+
Оборудование НДС не облагается на основании Федерального Закона РФ от 19.07.07г. № 195-ФЗ и применения УСН. Стоимость руб., НДС не облагается.	834 000	984 000
<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ</b>		
Зона раскладки	300	300
Привод катушки	Асинхронный двигатель	Асинхронный двигатель
Стояночный тормоз	V	V
Функция «Орточикл»	V	V
Панель кнопок на передней бабке	V	V
Задняя бабка винтовая	V	V
Привод раскладки	Шаговый двигатель	Шаговый двигатель
Нитеводитель под круглый провод	V	V
Защитный экран	V	V
Освещение зоны катушки	V	V
Ввод данных	Кнопочная панель управления	Сенсорный экран, клавиатура
Вывод данных	Светодиодный индикатор	Монитор 15"
Программное обеспечение	Winding PLC	Winding PLC-S
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5	V	V
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0	V	V
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Диаметр наматываемого медного провода, мм	0.05-2.0	
Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм <sup>2</sup>	3	
Максимальный диаметр каркаса, мм	280	
Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг	2	
Номинальная скорость вала катушки (50Гц), об/мин	1350(3000)	1350(4000)
Кратность счета оборотов	0.1	0.1
Минимальный шаг раскладки, мм/об	0.001	0.001
Ширина раскладки, мм	300	
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	1300×1200×800	
Вес станка, кг	54	54
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50	
Потребляемая мощность, кВт	0.9	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Тип электрозащиты	IP44	

V - входит в комплектацию станка