

## Приложение 1

## Комплектация намоточного станка

№	Наименование	Количество
1	Перемоточный станок ПС-30-600 «Ультра»	1
2	Блок управления с преобразователем Toshiba (0,4 кВт)	1
3	Оправка под изделие заказчика	1
4	Раскладчик ручной	1
5	Длиномер ДМ-18	1
6	Смоточное устройство	1
7	Паспорт	1
8	Комплект схем электрических	1

## Технические характеристики

№	Наименование	Количество
1	Диаметр провода, мм	2-18
2	Диаметр гибкой трубы, мм	2-30
3	Регулируемые обороты вала намотки об/мин , при 50Гц,	0-45
4	Максимальное значение длины, м	99999,9
5	Дискретность счета	0,1
6	Подводимая мощность к механизму намотки, кВт	0.37
7	Тип раскладчика	Ручной
8	Тип размещения	напольный
9	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1200х600х1500
10	Вес станка, кг	83
11	Наличие защитного экрана	нет
12	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,4
13	Напряжение / частота питания, В / Гц	220±10%/50±2%
14	Климатическое исполнение	УХЛ 4.1
15	Транспортная тара	пленка
16	Тип транспортировки (собиран/разобран/частично разобран)	собиран
17	Тип вывода данных	Светодиодный индикатор
18	Тип клавиатуры	кнопочная

**!Производитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры станка и его характеристики не ухудшающие его функциональность!**