

Техническое задание

№ п/п	Наименование товара	(технические характеристики)	Единицы измерения	Количество товара
1.	Станок для наложения корпусной изоляции (лентоизолировочный станок)	<p>Длина изолируемого стержня — min: не более 50 мм, max: не менее 2000 мм; Высота изолируемой секции – не менее 800 мм; Вес изолируемой секции – не менее 13 кг; - Скорость вращения изолировочной головки – не менее 240 об/мин; Тип питания – от электрической сети (220 В, 380 В), пневматический привод; Исполнение изолирующей головки – подвесная, настольная, мостовая; Потребляемая мощность – не более 10 кВт.</p>	шт.	1

2	Специальные требования к товару (в том числе необходимость проверки товара у поставщика)	<p>Новый (2021-2022г. выпуска) Товар должен соответствовать техническим регламентам Таможенного союза и иметь маркировку единым знаком обращения «ЕАС»</p>
3	Источник финансирования	Собственные средства
4	Условия и место поставки товара	г. Минск, ул. Академическая 18
5	Альтернативные технические решения	Не принимаются
6	Требования по гарантийному и сервисному обслуживанию	Гарантия согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев, наличие сервисного обслуживания.
7	Перечень документов, необходимых при поставке	<p>Комплект технической документации на русском языке: - паспорт; - руководство по эксплуатации оборудования; - документы об оценке соответствия ТРТС 010/2011, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 и маркировка продукции знаком ЕАС.</p>