

Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-4,0-400	Исполнение СТАНДАРТ+
Оборудование НДС не облагается на основании Федерального Закона РФ от 19.07.07г. № 195-ФЗ и применения УСН. Стоимость руб., НДС не облагается.	
КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Механизм намотки	1шт.
Стояночный тормоз	1шт.
Механизм раскладки	1шт.
Нитеводитель	1шт.
Защитный экран	1шт.
Лампа освещения	1шт.
Блок управления	1шт.
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5	1шт.
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0	1шт.
Компьютер-моноблок	1шт.
Компьютерная клавиатура	1шт.
Программное обеспечение	Winding-PLC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр наматываемого медного провода, мм	0,1-3 (0,05 -4 данный параметр является общим показанием возможности станка и может быть обеспечен, только при наличии дополнительных устройств)
Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм ²	20
Максимальный диаметр каркаса, мм	380
Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг	12
Номинальная скорость вала намотки, об/мин	700 (1350 данный параметр обеспечивается определенным набором приводных шкивов)
Номинальный крутящий момент, Н*м	10 (20*)
Кратность счета оборотов	0,1
Минимальный шаг раскладки, мм/об	0,001
Ширина раскладки, мм	400
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	1200х800х900
Вес станка, кг	90
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50 (380/50*)
Потребляемая мощность, кВт	0,9 (1,6*)
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44

*по дополнительному соглашению

Производитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры станка и его характеристики не ухудшающие его функциональность!

Заказчик

Генеральный директор





Доверенность


№ 14-26/1

от 01.03.2022

Кузнецов Е.И.

Исполнитель:

Генеральный директор





Зенина А.И.

