

| продукция | Приспособления, оправки, устройства, кондуктор |

**10.041 Оправка разжимная универсальная (Новинка)**

фото: 1 2

**Назначение:** Оправка разжимная. Используется для фиксации бакелитовых и других цилиндров при намотке. Основное использование в сфере производства трансформаторов.

**Базовые технические характеристики**

Назначение	Оправка
Диаметр посадочного вала, мм	50
Диаметр оправки min, мм	200
Диаметр оправки max, мм	520
Длина рабочей части опоры, мм	1000
Количество опор, шт	6
Грузоподъемность, кг	500
Габаритные размеры, мм	1350x200(520)
Вес, кг	80
Момент скручивания, кг x м	50

**Дополнительные технические характеристики****Параметры изделия**

комплектность	Оправка: <ul style="list-style-type: none"> <li>вал с резьбой,</li> <li>гайка для сжатия/разжатия,</li> <li>опоры.</li> </ul>
порядок программирования	Отсутствует.
устройство и принцип работы	Просунуть оправку в бакелитовый цилиндр. Зафиксировать между передней и задней бабкой. Зажать цилиндр.
цена, руб. без НДС	При заполнении заявки скидка <a href="#">Заполнить заявку</a>
гарантия	1 год
год разработки модели	2012

**Примечания:** При заполнении заявки скидка  
[Заполнить заявку](#)

