



Исх. б/н от 14 марта 2022 г.

ООО "Мир намоточных станков"
Генеральному директору

Зениной А.И.

Уважаемая Алла Ивановна!

Просим Вас дать распоряжение ответственным службам подготовить и направить в наш адрес технико-коммерческое предложение на станок намоточный с ЧПУ предназначенный для изготовления криволинейных пространственных труб из полиимидной плёнки и других ПКМ под размер трубы (ДхШхВ) 2000х1000х400 мм с указанием сроков изготовления.

Технические характеристики

- | | |
|---|------------------|
| • Диаметр наматываемой трубы (оправка) | от 30 до 300 мм |
| • Размеры изделия ДхШхВ | 2000х1000х400 мм |
| • Количество независимых управляемых осей | 6 шт. |
| • Частота вращения планшайбы в вертлюге | 0- 80 об/мин |
| • Скорость продольного перемещения каретки | 0-9 м/мин |
| • Скорость поперечного перемещения каретки | 0-9 м/мин |
| • Скорость перемещения ползуна | 0-9 м/мин |
| • Частота вращения вертлюга вокруг вертикальной оси | 0-12 об/мин |
| • Частота вращения вертлюга вокруг горизонтальной оси | 0-12 об/мин |
| • Метод намотки | сухой |

Комплектация поставки:

- станина
- стол
- привод перемещения стола
- ползуны установочные
- опора оправки передняя
- опора оправки задняя
- планшайба
- привод вращения планшайбы
- вертлюг
- привод вращения планшайбы в вертлюге
- ползун
- привод перемещения ползуна
- каретка
- устройство для намотки армирующего материала
- устройство для выкладки (раскладчик)
- привод перемещения каретки



- электрооборудование

В стоимости предложения просим внести наличие эксплуатационной документации:

Руководство по эксплуатации – 2 экземпляра

Паспорт – 2 экземпляра

Схема электрическая принципиальная – 2 экземпляра

Техническая документация на покупные комплектующие изделия (в объёме их поставки) – 1 экземпляр.

С уважением руководитель
департамента продаж МО

Макаров М.В.

исп. Чернов Е.В.
e.chernov@sltgroup.ru
+7(968)438-65-18