



Опросный лист на станок намотки насыпных обмоток ПС-30-600ВО

от 28.12.2021 г.

Комплектация намоточного станка ПС-30-600ВО

№	Наименование	Количество
1	Станок для намотки насыпных обмоток ПС-30-600ВО	1
2	Блок управления с преобразователем 0,4 кВт	1
3	Оправка	2
4	Раскладчик с фиксатором	1
5	Педаля «Пуск-Стоп»	1
6	Смоточное устройство БСУВ-3.0	3
7	Паспорт	1
8	Комплект схем электрических	1

Технические характеристики

№	Наименование	Количество
1	Условный диаметр наматываемого материала, мм	0,5 - 3
2	Регулируемые обороты вала намотки об/мин, при 50Гц	0 - 45
3	Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин	*
4	Максимальное задаваемое число витков намотки	99999,9
5	Диаметр вала намотки (планшайбы), мм	22
6	Подводимая мощность к механизму намотки, кВт	0,37
7	Тип датчика счета числа витков	Оптический
8	Дискретность счета числа витков	0,1
9	Тип трансмиссии раскладчика	ручная, с фиксацией
10	Нитеводитель	есть, 3V-образных ролика
11	Тип размещения	напольный
12	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1200х600х1500
13	Вес станка, кг	83
14	Наличие защитного экрана	нет
15	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,4
16	Напряжение / частота питания, В / Гц	220±10%/50±2%
17	Климатическое исполнение	УХЛ 4
18	Транспортная тара	пленка
19	Тип транспортировки (собиран/разобран/частично разобран)	Собиран
20	Тип вывода данных	светодиодный индикатор
21	Тип клавиатуры	кнопочная
22	Наличие съемного носителя данных	нет

*- по дополнительному соглашению

!Производитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры станка и его характеристики не ухудшающие его функциональность!