

Дилле

Приложение № 1
к Договору № 57263
от «09» августа 2022 г.Комплектация перемоточного станка ПС-30-600 «Ультра»
с автоматическим раскладчиком

№	Наименование	Количество
1	Механизм намотки	1
2	Механизм раскладки автоматический	1
3	Поводок	1
4	Длиномер	1
5	Блок управления <i>двойной</i>	1
6	Оправка под катушки <i>склопывающей</i>	1
7	Паспорт	1

S. Pagan.

Технические характеристики

№	Наименование	Количество
1	Диаметр перематываемого провода, мм	2-18
2	Внутренний диаметр исходной бухты (регулируемый), мм	от 110 до 310
3	Максимальный внешний диаметр исходной бухты, мм	600
4	Максимальная ширина исходной бухты, мм	250
5	Минимальный внутренний диаметр получаемой бухты (конус), мм	235x290
6	Максимальная ширина получаемой бухты, мм	200
7	Привод раскладчика	автоматический
8	Ширина зоны раскладки, мм	0-200
9	Устройство измерения	длиномер ДМ-18-2Э
10	Возможная погрешность измерения	при измерении до 50м – 0,1м; от 50 до 200м – 0,2м
11	Максимальная скорость намотки (при диаметре 250мм), м/мин	0-150
12	Максимальный вес сматываемой бухты, кг	20
13	Габаритные размеры (не более), мм	1130x640x1460
14	Вес станка (не более), кг	70
15	Напряжение/частота питания, В/Гц	220±10%/50±2%
16	Потребляемая мощность, Вт	400

Производитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры станка и его характеристики не ухудшающие его функциональность!

Заказчик:
Генеральный директор

Цапенко И.Н.

2022 г.

Исполнитель:
Генеральный директор

Смирнова А.В.

августа 2022 г.

МП

