

Приложение № 1
 К Договору № 57507
 От «17» октября 2022 г.

Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-1.0-150 СТАНДАРТ ПЛЮС

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Механизм намотки	1 шт.
Стояночный тормоз	1 шт.
Механизм раскладки	1 шт.
Нитеводитель	1 шт.
Задняя бабка	1 шт.
Защитный экран	1 шт.
Лампа освещения	1 шт.
Блок управления	1 шт.
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5	1 шт.
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0	1 шт.
Оправка под изделие Заказчика	1 шт.
Компьютер-моноблок	1 шт.
Компьютерная клавиатура	1 шт.
Программное обеспечение	1 шт.

Winding-PLC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр наматываемого медного провода, мм	0,05-1,0
Минимальный шаг раскладки, мкм	0,1
Ширина раскладки, мм	150
Максимальный диаметр каркаса, мм	100
Номинальная скорость вала намотки, об/мин	1400
Номинальный крутящий момент, Нхм	2,3
Максимальная масса каркаса, кг	0,5
Кратность счета оборотов	0,1
Тип размещения станка	настольный
Габаритные размеры Д×Ш×В (не более), мм	600*700*700
Вес станка (не более), кг	30
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

Заказчик

Генеральный директор
 АО «Завод «Луч»



А.В. Стряев А.В.
 20__ г.

Исполнитель:

Генеральный директор
 ООО «Производство намоточного
 оборудования»



А.И. Зенина А.И.
 20__ г.