

Кыргызская Республика
ОАО «Завод Айнур»
г. Бишкек ул.
Камчатская 16
тел. 533841, 533850
т/факс 53-12-52
Email: office@ainur.ru



Кыргыз Республикасы
ОАО «Завод Айнур»
Бишкек ш.
Камчатская коч. 16
тел. 533841, 533850
т/факс 53-12-52
EMail : office@ainur.ru

Исх. № 04-6/303
от 22.11.2022 г.

ООО "Мир намоточных станков"
Россия, г. Москва,
ул. Родниковая, д.7, ворота № 3.
Эл. почта: namotka@namotka.ru

Заявка

Просим Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес
ОАО «Завод Айнур» (Кыргызстан, г. Бишкек):

- Станка намоточного для намотки катушек типа СРН; толщина эмали
провода от 0,08 до 1,08. Габарит сердечника по высоте от 18 до 60 и ширине от 8
до 25мм. Таблица прилагается.

Коммерческий директор

Цой Р.Г.

Технические данные на м/провод.

Для изготовления м/провода применяется лента из электротехнической стали толщиной 0,08 – ТО ЭТ 3425 ГОСТ 21427- 78.

М/провод навивается следующих размерных рядов:

Ряд м/п	5x10	6x12,5	8x8	8x10	8x12,5	8x16	10x10	10x12,5	10x16	10x20
Толщ. ленты	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм
Ширина ленты	10 мм	12,5 мм	8 мм	10 мм	12,5 мм	16 мм	10 мм	12,5 мм	16 мм	20 мм
Нмах в мм (высата)	18,9 +0,4	22,6 +0,4	29,7 +0,4	29,7 +0,4	29,7 +0,4	30,1 +0,4	36,7 +0,4	36,7 +0,4	36,7 +0,4	36,7 +0,4

Ряд м/п	12x12,5	12x16	12x20	12x25	16x16	16x20	16x25
Толщ. ленты	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм	0,08 мм
Ширина ленты	12,5 мм	16 мм	20 мм	25 мм	16 мм	20 мм	25 мм
Нмах (высата)	43,7 +0,4	43,7 +0,4	43,7 +0,4	43,7 +0,4	58,0 +0,4	58,0 +0,4	58,0 +0,4

Размеры оправок для навивки м/провода

Ряд	ШЛ5	ШЛ6	ШЛ8	ШЛ10	ШЛ12	ШЛ16
Размер А	12,6 ^{-0,05}	15,2 ^{-0,05}	20,0 ^{-0,05}	24,9 ^{-0,05}	30,0 ^{-0,05}	40,0 ^{-0,05}
Размер Б	7,4 ^{-0,05}	8,5 ^{-0,05}	10,2 ^{-0,05}	12,2 ^{-0,05}	14,3 ^{-0,05}	18,3 ^{-0,05}
Размер L	26,0	32,0	32,0	32,0	40,0	40,2

Коэф. Плотности навивки 0,98.