

Приложение № 1
К Договору № 57911
От «09» февраля 2023 г.

Станок намоточный СН-10К-1000

Технические характеристики

Основные характеристики		
1	Материал проволоки	Алюминий и его сплавы
2	Диаметр проволоки, мм	2,5 – 12
3	Максимальный диаметр намотки, мм	1000
4	Наружный диаметр технологического барабана	800
5	Максимальный вес намотки с оправкой, кг	500
6	Номинальная скорость намотки, об/мин	140
7	Номинальный крутящий момент, Н*м	350
8	Кратность счета оборотов	0,1
9	Расстояние между передней и задней бабкой, мм	1000 max
10	Ход пиноли задней бабки, мм	145
11	Дискретность положения задней бабки, мм	50
12	Ширина зоны раскладки, мм	500
13	Тип размещения станка	напольный
14	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	2200×1800×1300
15	Вес станка, кг	700
Технические условия		
1	Напряжение/частота питания, В/Гц	380/50
2	Потребляемая мощность, кВт	6
3	Климатическое исполнение	УХЛ4
4	Тип электрозащиты	IP44
5	Тип блока управления	Без ЧПУ

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Механизм намотки	1 шт.
2	Задняя бабка	1 шт.
3	Механизм раскладки	1 шт.
4	Нитеводитель	1 шт.
5	Технологический барабан Φ 800 мм	1 шт.
6	Длинномер	1 шт.
7	Блок управления	1 шт.
8	Педаль «Заправка»	1 шт.
9	Паспорт на станок	1 шт.

Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность.

Заказчик
Заместитель генерального директора

Яковчук В.В.
2023г.



Исполнитель
Генеральный директор

Венина А.И.
2023 г.

