

Приложение № 1
К Договору №56888
От «02» марта 2023г.

Станок намоточный СНС-4.0-800 Стандарт плюс

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Механизм намотки	1 шт.
Стояночный тормоз	1 шт.
Механизм раскладки	1 шт.
Нитеводитель	1 шт.
Защитный экран	1 шт.
Лампа освещения	1 шт.
Блок управления	1 шт.
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5	1 шт.
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0	2 шт.
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0	2 шт.
Оправка под изделие Заказчика	1 шт.
Компьютер-моноблок	1 шт.
Программное обеспечение	Winding-PLC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр наматываемого медного провода, мм	0,1-3
Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм ²	20
Максимальный диаметр каркаса, мм	380
Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг	12
Номинальная скорость вала намотки, об/мин	700
Номинальный крутящий момент, Н*м	10
Кратность счета оборотов	0,1
Минимальный шаг раскладки, мм/об	0,001
Ширина раскладки, мм	800
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	1700×800×900
Вес станка, кг	100
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, кВт	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!


Заказчик

Генеральный директор

Матросова Н.Н.
Матросова Н.Н.

«06» 03 2023г.

МП



Исполнитель:

Генеральный директор

Зенина А.И.
Зенина А.И.

2023г.

МП



Зенина А.И.