



Данные обмотки										
Номер обмотки	Провод		Число витков обмотки	Порядок намотки			Выводы			
	Диаметр провода, мм	Марка провода		Кол. рядов	Кол. витков в ряду	Изоляция межрядовая	Номер	Сечение мм <sup>2</sup>	Марка	Длина мм
1	0,9	ПЭТВ-2	120±0.5	10	12	-	1	Проводом изделия		300
							2			120
Изоляция			Два слоя полиуретанового лака Gatoline							

1. \*Размеры для справок.
2. Обмотка открытая, многослойная, виток к витку. Технические требования по ОСТ4 ГО.075.200, заделку выводов производить по черт.11 приложения 3.
3. На оправке с размерами 13x18.5x106 намотать гильзу из бумаги поз.3. При намотке гильзы бумагу проклеивать клеем БФ-4 ГОСТ 12172-84.
4. При намотке обмотки крайние витки проклеивать клеем БФ-4 и крепить витки петель из ниток поз.7 на узкой стороне катушки.
5. Выводные концы покрыть – Гор.ПОС61 на длину  $10 \pm 1$  мм выводы изолировать трубкой поз.5.
6. Покрытие: Два слоя полиуретанового лака Gamoline.
7. Клеить на бирке.
8. Остальные технические требования по ОСТ4ГО.070.015.

					САИК.685422.001 СБ					
					Катушка Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1		
Разраб.	Пронин									
Пров.										
Т.контр.						Лист	Листов	1		
Н.контр.										
Чтл										