

/ :NOL100426678\_000000001



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

(АО «РНПК»)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Система эвакуации	
Исходные данные	
Наименование	
Изготовитель	
Размер привязи, XL	
Количество	
Наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011	
Страна производитель	
Конструктивные требования	
Устройство для спуска в комплекте со страховочной привязью RH2. Спасательное устройство в случае падения пользователя даст безопасно спустить на землю работника путем контролируемого спуска. Устройство включает арамидный канат, который высвобождается из рюкзака на регулируемой скорости за счет встроенного тормозного механизма. Скорость спуска 0,5 – 2 м/сек. Механизм аварийного приведения в действие: если пользователь не может активировать функцию самоспасения, устройство может быть активировано другим лицом. Диапазон рабочих температур устройства: от -30 С до +60	Соответствует / не соответствует

<p>С. Устройство рассчитано на вес пользователя: 60 – 140 кг. Общий вес устройства - 4 кг.</p>	
<p>Штанга с держателем для карабина, используется при эвакуации пострадавшего. Спасательное устройство в случае падения пользователя даст безопасно спустить на землю работника путем контролируемого спуска. Спасательный шест разработан для использования другим лицом. Если пользователь не может запустить механизм самоспасения, другое лицо может активировать встроенный вторичный механизм спуска. Общая длина шеста составляет 800 мм в собранном состоянии и 3400 мм в рабочем состоянии.</p>	<p>Соответствует / не соответствует</p>