

Комплектация перемоточного станка ПС-30-600Р

№	Наименование	Количество
1	Механизм намотки	1
2	Блок управления с преобразователем Toshiba (0,4 кВт)	1
3	Механизм раскладки автоматический	1
4	Длиномер	1
5	Поводок	1
6	Бухтоприёмник	1
7	Педаль «Пуск-Стоп»	1
8	Паспорт	1

Технические характеристики

№	Наименование	Количество
1	Диаметр перематываемой трубки, мм	до 16
2	Регулируемые обороты вала намотки об/мин,	0-70
3	Номинальный крутящий момент, Н*м	45
4	Максимальное задаваемое число витков намотки	99999,9
5	Максимальный диаметр намотки, мм	600
6	Внутренний диаметр намотки, мм	300
7	Максимальная ширина намотки, мм	250
8	Максимальный вес намотки, кг	20
9	Дискретность счета длины, м	0,1
10	Дискретность счета оборотов, об	0,1
11	Тип вывода данных	кнопочная
12	Тип клавиатуры	светодиодный индикатор
13	Тип размещения	напольный
14	Габаритные размеры (ДхШхВ) не более, мм	1200x1100x1500
15	Вес станка (не более), кг	130
16	Наличие защитного экрана	нет
17	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,5
18	Напряжение / частота питания, В / Гц	220±10%/50±2%
19	Климатическое исполнение	УХЛ 4
20	Транспортная тара	пленка
21	Тип транспортировки (собиран/разобран/частично разобран)	собиран

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

Заказчик:

Генеральный директор

_____ / Пестов С.Н.

« _____ » _____ 2023г.

МП

Исполнитель:

Генеральный директор

_____ / Смирнова А.В.

« 15 » сентября 2023г.

