

Универсальный намоточный станок настольного типа <b>СНС-1.0-150</b>	Исполнение <b>СТАНДАРТ</b>	Исполнение <b>СТАНДАРТ+</b>
<u>Оборудование НДС не облагается на основании НК РФ 26.2 в связи с применением Упрощенной системы налогообложения</u>	<b>726 000</b>	<b>777 700</b>
<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ</b>		
Механизм намотки		1 шт.
Стояночный тормоз		1 шт.
Механизм раскладки		1 шт.
Нитеводитель		1 шт.
Задняя бабка		1 шт.
Защитный экран		1 шт.
Лампа освещения		1 шт.
Блок управления		1 шт.
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5		1 шт.
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0		1 шт.
Компьютер-моноблок	-	1 шт.
Компьютерная клавиатура	-	1 шт.
Программное обеспечение	Winding-05	Winding-PLC
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Диаметр наматываемого медного провода, мм	0,05-1,0	+
Минимальный шаг раскладки, мкм	0,1	+
Ширина раскладки, мм	150	+
Максимальный диаметр каркаса, мм	100	150
Номинальная скорость вала намотки, об/мин	1400	↓
Номинальный крутящий момент, Нм	2,3	+
Максимальная масса каркаса, кг	0,5	
Кратность счета оборотов	0,1	+
Тип размещения станка	настольный	
Габаритные размеры Д×Ш×В (не более), мм	600*700*700	
Вес станка (не более), кг	30	+
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50	+
Потребляемая мощность, кВт	0,5	не более 300 Вт
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Тип электрозащиты	IP44	