

Комплектация намоточного станка ПС-30-600ВО

№	Наименование	Количество
1	Механизм намотки	1
2	Блок управления с преобразователем Toshiba (0,4 кВт)	1
3	Оправка 1.001	1
5	Поводок	1
6	Механизм раскладки	1
7	Педаль "Пуск-Стоп"	1
6	Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0/1	1
7	Паспорт	1

Технические характеристики

№	Наименование	Количество
1	Условный диаметр наматываемого материала, мм	0,5- 2
2	Регулируемые обороты вала намотки об/мин,	0-70
3	Формообразующий радиус, мм	70,85,100
4	Диапазон длины намотки витков, мм	950-1400
5	Максимальное задаваемое число витков намотки	99999,9
6	Подводимая мощность к механизму намотки, кВт	0.37
7	Тип датчика счета числа витков	оптический
8	Дискретность счета числа витков	0,1
9	Тип раскладчика	ручной, с фиксацией
10	Поводок	3V-образных ролика
11	Тип размещения	напольный
12	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1200х800х1300
13	Вес станка, кг	80
14	Наличие защитного экрана	нет
15	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,4
16	Напряжение / частота питания, В / Гц	220±10%/50±2%
17	Климатическое исполнение	УХЛ 4
18	Транспортная тара	пленка
19	Тип транспортировки (собиран/разобран/частично разобран)	собиран
20	Тип вывода данных	светодиодный индикатор
21	Тип клавиатуры	кнопочная

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

Заказчик:  
 Начальник службы материально-технического  
 снабжения

\_\_\_\_\_ / Люттик А.А.  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.  
 МП



Исполнитель:  
 Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Смирнова А.В.  
 \_\_\_\_\_ 2023г.

