Требования к продукции (Техническое задание)

на Намоточный станок настольный универсальный для намотки прецизионных электрокатушек – СНП-0,1-150В

1.	Наименование товара (с указанием кодов классификаторов)	Количество с указанием единицы измерения
Намоточный станок настольный универсальный для намотки прецизионных электрокатушек – СНП-0,1-150В Укомплектованное оборудованием:		1 шт.
•	Механизм намотки	1 шт.
•	Стояночный тормоз	1 шт.
•	Задняя бабка винтовая	1 шт.
•	Механиз раскладки	1 шт.
•	Нитеводитель	1 шт.
•	Защитный экран	1 шт.
•	Лампа освещения	1 шт.
•	Блок управления	1 шт.
•	Электронное натяжное устройство	1 шт.
•	Подставка под электронное натяжное устройство ЭНУ-0.1	1 шт.
•	Подставка под катушку	1 шт.
•	Подставка под моноблок и клавиатуру	1 шт.
•	Подставка под педали	1 шт.
•	Педали заправки/реверс заправки	1 шт.
•	Педаль пуск/стоп	1 шт.
•	Интеллектуальная педаль	1 шт.
•	Оправка заказчика, по аналогии с П-21614 и П-21613	1 шт.

2.	**Место поставки товара**
Раменский р-он, Дементьевский с/о, д. Дементьево, ул. Пионерская, Промзона, территория АО «РПКБ» (Котельная)	

3.	**Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара**
Намоточный станок предназначен для рядовой и секционной намотки прецизионных электрокатушек, требующих высокой стабильности натяжения, раскладки и числа витков • Оборудование должно быть оснащено местный освещением. • Зона намотки защищена прозрачным экраном • Оборудование должно иметь легко перенастраиваемую систему управления намотки.	

4.	**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

1. Физические характеристики

• Габаритные размеры (Д*Ш*В) не более, мм	1000x600x5000
• Масса не более, кг	60
• Электрическая мощность, Вт не более	600 Вт
• Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50

2. Технические характеристики

• Диаметр наматываемого провода, мм	0,005-0,5
• Максимальный диаметр каркаса, мм	100
• Максимальная скорость вала намотки, об/мин	3000
• Номинальный крутящий момент, Нхм	2,5
• Максимальная масса изделия, кг	0,5
• Кратность счета оборотов	0,1
• Минимальный шаг раскладки, мкм	0,25
• Ширина зоны раскладки, мм	Не менее 170
• Климатическое исполнение	УХЛ4
• Тип электрозащиты	IP44

5.	**Общие условия поставки**
Согласно условиям договора	

От Покупателя **от Поставщика**