

**Станок намоточный СН-10-600 ЗБ с блоком управления ПЛК
 (Сенсорный экран, клавиатура)**

Комплектация

1	Рама станка	1
2	Механизм намотки	1
3	Механизм раскладки	1
4	Задняя бабка	1
5	Формующее – натяжное устройство 30x30	1
6	Блок управления на базе ПЛК	1
7	Сенсорный экран 15"	1
8	Клавиатура с touch pad	1
9	Токарный патрон	1
10	Педаль «Пуск-Стоп»	1
11	Педаль «Заправка»	1
12	Педаль управления скоростью	1

Технические характеристики

1	Диаметр наматываемого провода, мм	0,5÷6
2	Площадь поперечного сечения прямоугольного провода, мм	0,5-200
3	Скорость вала намотки (номинальная) об/мин	100
4	Макс. крутящий момент, Н м	520
5	Шаг раскладки, мм за 1 оборот	0,005÷50
6	Максимальный диаметр каркаса, мм	950
7	Расстояние между передней и задней бабкой, мм	650
8	Дискретность счета	0,1 витка
9	Максимальная ширина зоны раскладки, мм	600
10	Габаритные размеры станка с задней бабкой, мм ДхШхВ	2200 x 1500 x 1600
11	Вес, кг	850
12	Напряжение/частота питания, В/Гц	380/50
13	Потребляемая мощность, кВт	6
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Тип электрозащиты	IP44

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

Заказчик

Генеральный директор

Борисенко В.В.

2024 г.



Исполнитель:

Генеральный директор

Зенина А.И.

2024 г.

М.П.

