

Намоточный станок СНС-4.0-400 Стандарт плюс

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Механизм намотки	1 шт.
Стояночный тормоз	1 шт.
Механизм раскладки	1 шт.
Формовщик	1 шт.
Защитный экран	1 шт.
Лампа освещения	1 шт.
Блок управления	1 шт.
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5	1 шт.
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0	1 шт.
Оправка-патрон	1 шт.
Педаля "Пуск-Стоп"	1 шт.
Стол под станок (с выдвижными ящиками и нишей под блок управления)	1 шт.
Компьютер-моноблок	1 шт.
Компьютерная клавиатура	1 шт.
Программное обеспечение	Winding-PLC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр наматываемого медного провода, мм	0,1-3
Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм <sup>2</sup>	20
Максимальный диаметр каркаса, мм	380
Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг	12
Номинальная скорость вала намотки, об/мин	750
Номинальный крутящий момент, Н*м	9.5
Кратность счета оборотов	0,1
Минимальный шаг раскладки, мм/об	0,001
Ширина раскладки, мм	400
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	1200×800×900
Вес станка, кг	90
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, кВт	1
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

**Заказчик:**  
Директор

\_\_\_\_\_/М.Ф. Паличев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.  
МП

**Исполнитель:**  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_/А.И. Зенина



\_\_\_\_\_/г.

\_\_\_\_\_/Паличев А.П.