

имеет. бюджет. РЭС. Запад.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка станка намоточного СП22-3Г и разборного технологического барабана РТБ 1,4-0,6 для нужд АО «РЭС-Запад» ОП Октябрьский район.

Заказчик намерен приобрести станок намоточный СП22-3Г и разборный технологический барабан РТБ 1,4-0,6 согласно техническим характеристикам, которые прописаны в таблицах №1 и №2

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Задаваемые заказчиком параметры	Примечание
1	2	3	4
1.	Станок намоточный СП22-3Г	Предназначен для проведения отмоток кабеля, провода, троса	
2.	Напряжение сети	380 В, 3ф.	
3.	Потребляемая мощность, не более	4 кВт	
4.	Скорость вращения привода	4...24 об/мин	
5.	Диаметр перематываемого материала	3...65 мм	
6.	Диаметр перематываемых барабанов	1600...2200 мм	
7.	Ширина перематываемых барабанов	700...1400 мм	
8.	Максимальная масса барабана	3000 кг	
9.	Принцип измерения длины	Электронно-механический	
10	Тип измерителя	И 70	
11	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	2320х3150 х1750	
12	Масса, не более, кг	950	
13	Принцип установки барабана	Подъем с пола механизмом станка	

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Задаваемые заказчиком параметры	Примечание
1	2	3	4
1.	Разборный (разъёмный) технологический барабан РТБ 1,4-0,6	Предназначен для проведения отмоток кабельно-проводниковой продукции в бухты (бескаркасные мотки) на отмоточных станках тяжелого и среднего класса.	
2.	Размер технологического барабана, dxDxL	1400х600х700 мм	
3.	Максимальная масса бухты	1000 кг	
4.	Габаритные размеры, ДхШхВ	1400х1400х780 мм	
5.	Масса устройства, не более	80 кг	

Главный инженер-руководитель  
АО «РЭС-Запад» ОП Октябрьский район

Н.В. Зубко