

Приложение 1.

Описание закупаемых товаров и требования к ним.

Наименование с указанием особых требований по качеству и техническим характеристикам	Код ТН ВЭД	Количество компл.
<p>Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-4.0-400, исполнение СТАНДАРТ+</p> <p>Дополнительная комплектация:</p> <p>БСУВ-3.0 Безынерционное смоточное устройство с направляющим блоком роликов (для катушек до 300 мм) – 1 шт.</p> <p>ИСУ-0,25-100(125) предназначено для смотки тонких проводов, не допускающих скручивания при смотке. Устройство оснащено ленточной системой торможения и креплением стандартных катушек с диаметром щеки от 80 до 125 мм – 1 шт.</p> <p>ИСУ-30 Инерционное смоточное устройство с регулируемым тормозом (для катушек весом до 30кг) – 1 шт.</p> <p>ФНУ-1.0 Фрикционное натяжное устройство предназначено для натяжения проводов диаметром от 0.1 до 1 мм при намотке электрокатушек – 1 шт.</p> <p>ЭСУ-1.0 Электронное смоточное устройство позволяет осуществить разматывание небольших катушек с проводами, микропроводами, оптоволоконном, микрооптоволоконном и т.п. с постоянным натяжением – 1 шт.</p> <p>ЭНУ-0.1 Электронное натяжное устройство</p> <p>Предназначено для натяжения микропровода, с контролем натяжения во время намотки – 1 шт.</p> <p>Оправка-патрон – 1 шт.</p> <p>Педаль «Скорость» Педаль предназначена для оперативного вмешательства в процесс намотки в том случае, если руки оператора заняты какой-либо технологической операцией – 1 шт.</p> <p>Стол под станок (с двумя выдвижными ящиками и нишей под блок управления) – 1 шт.</p> <p>Микроскоп – 1 шт.</p>	8451500000	1
(или аналог)		