

Приложение № 1  
 К Договору № 57820  
 От «02» июля 2024 г.

**Станок намоточный СН-15С-2500 Стандарт плюс**

<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ</b>	
Рама станка	1 шт.
Механизм намотки	1 шт.
Механизм раскладки	1 шт.
Задняя бабка	1 шт.
Формующее – натяжное устройство 120*20	1 шт.
Блок управления	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Педаль «Пуск-Стоп»	1 шт.
Педаль «Заправка»	1 шт.
Педаль управления скоростью	1 шт.
Компьютер-моноблок	1 шт.
Компьютерная клавиатура	1 шт.
Программное обеспечение	Winding-PLC
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Сечение наматываемого провода, мм	0,5-5
Площадь поперечного сечения прямоугольного провода, мм*мм	800
Номинальная скорость вала намотки, об/мин.	25
Номинальный крутящий момент, Нхм	2900
Максимальный диаметр каркаса, мм	1700
Дискретность счета	0,1 витка
Максимальная ширина зоны раскладки, мм	2600
Максимальный вес обмотки с оправкой, кг.	3000
Габаритные размеры станка, мм	5000x2700x1900
Вес, кг	1500
Напряжение/частота питания, В/Гц	380В/50Гц
Потребляемая мощность, кВт	8
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

**Заказчик**  
 Генеральный директор

Кузнецов Д.А.  
 2024 г.



**Исполнитель:**  
 Генеральный директор

Зенина А.И.  
 2024 г.



АО «Завод «Инвертор»  
 ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ГРУППА КОМПАНИЙ  
**МИР**  
**НАМОТОЧНЫХ**  
**СТАНКОВ**

