



ГРУППА КОМПАНИЙ

**МИР
НАМОТОЧНЫХ
СТАНКОВ**

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Россия, 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7,
+7 (495)504-7283, +7(495)502-3394, +7(499)730-9818,
+7(499)730-9819, +7(499)730-9906, факс: +7(495)181-5134

www.namotka.com



ООО "Мир намоточных станков", ООО ОКБ "Зенин", ООО "Счетчик", ООО "Производство намоточного оборудования"

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: Станок представляет собой упрощенную модификацию станка СНС-2.0-300. Предназначен для рядовой намотки с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода с ременным раскладчиком от 0,05 до 2,0 мм.

Комплектация станка намоточного СНО-2.0-300

№ п/п	Наименование	Количество
1	Механизм намотки	1
2	Механизм раскладки	1
3	Блок управления ПС	1
4	Тормоз электромеханический	1
5	Освещение светодиодное	1
6	Задняя бабка <i>изекогда</i>	1
7	Защитный экран подвижный, откидной	1
8	Нитеводитель <i>специализированней от СНС-3</i>	1
9	Паспорт (комплект схем электрических, пояснительные рисунки)	1

Технические характеристики станка намоточного СНО-2.0-300

№ п/п	Наименование параметра	Значение
1	Диаметр наматываемого провода, мм	0,05-2,0
2	Максимальный диаметр каркаса, мм	260
3	Номинальный крутящий момент, Н×м*	3,8
4	Максимальная ширина раскладки, мм	300
5	Подводимая мощность к механизму намотки, кВт	0,37
6	Напряжение/частота питания, В/Гц	220 ± 10% / 50 ± 2%
7	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	1140×900×800
8	Вес станка, кг	62

! Производитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры станка и его характеристики не ухудшающие его функциональность.!