



# ООО «МПТК «ТДЕМ»»

Юр. адрес: 346428, РФ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 106 б  
Почтовый адрес: 346407, РФ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, сп. Герцена, 11, а/я 4  
тел./факс: (8635) 22-15-21; 22-15-23, www.tdelectromash.com, tdelectromash2009@gmail.com



№ П/ТДЕМ/МАО-169 от 28.11.2024г.

Заявка на **Станок намоточный**

На № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

ООО «МПТК «ТДЕМ» просит Вас рассмотреть возможность выставить ТКП на Станок настольный намоточный по приложенным ниже техническим характеристикам.

№ показателя	Показатель (характеристика) товара	Требования к значениям показателей		Ед. изм
		Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя	
1.	Тип намотки	Рядовая намотка		-
2.	Тип установки	Настольный		-
3.	Назначение	Для намотки всех видов рядовой намотки длинномерных материалов		-
4.	Механизм намотки	1		шт.
5.	Стояночный тормоз	1		шт.
6.	Механизм раскладки	1		шт.
7.	Нитеводитель	1		шт.
8.	Защитный экран	1		шт.
9.	Лампа освещения	1		шт.
10.	Блок управления	1		шт.
11.	Безынерционное смоточное устройство (БСУВ-0,5)	1		шт.
12.	Фрикционное натяжное устройство (ФНУ-2.0)	1		шт.
13.	Оправка патрон	1		шт.
14.	Педаль "Пуск-Стоп"	1		шт.
15.	Задняя бабка	Да		-
16.	Программное обеспечение	Да		-
17.	Нижняя граница диапазона диаметров наматываемого провода	0,05		мм.
18.	Верхняя граница диапазона диаметров наматываемого провода		$\geq 2,0$	мм.
19.	Площадь сечения медного прямоугольного провода		$\geq 3$	мм <sup>2</sup>
20.	Максимальный диаметр каркаса	280		мм
21.	Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой	2		кг.
22.	Номинальная скорость вала намотки (50 Гц)	1350		об/мин
23.	Кратность счета оборотов	0,1		-
24.	Минимальный шаг раскладки	0,001		мм/об
25.	Ширина раскладки	300		мм

26.	Габаритный размер (ДхШхВ)	1300x1200x800		мм
27.	Вес станка		$\leq 54$	кг
28.	Напряжение/частота питания	220/50		В/Гц
29.	Потребляемая мощность		$\leq 0,9$	кВт
30.	Климатическое исполнение	УХЛ4		-
31.	Тип электрозащиты, IP		$\geq 44$	-
32.	Управление режимами	разгона, торможения, моментом двигателя		-
33.	Защита двигателя от перегрузок	Да		-
34.	Индикация всех режимов	Да		-
35.	Приводной вал оснащается программируемым ленточным электромеханическим тормозом	Да		-

- 1.Срок изготовления / готовность отгрузки (наличие).
- 2.Предоставляемые документы. (Сертификат, паспорт на изделие). Прошу прислать пример паспорта для согласования.
- 3.Формы оплаты.
- 4.Прошу указать транспортные габариты — массу.
- 5.Вид упаковки (упаковываете в жесткий короб?).
- 6.Место забора груза.
- 7.Гарантийные обязательства.

Генеральный директор  
ООО «МПТК «ТДЕМ»



*Х.М. Баширов*