



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО **амкор-эластомер**

Юридический и почтовый адрес:

Республика Беларусь, Минская область,
222750, Дзержинский район,
Фанипольский с/с, 22
Тел./факс: (8 017 16) 21600 (приемная)
Тел.: (8 017 16) 99 3 10 (бухгалтерия)
Тел./факс: (8 017 16) 21612 (коммерческий отдел)
Р/с ВУ47ВАРВ30122759000100000000
в ОАО «Белагропромбанк» БИК: ВАРВВУ2Х
ул. Романовская Слобода, 8, 220004, г. Минск
УНП 100124928, ОКПО 14537086
Директор — Барцевич Виталий Анатольевич
(действует на основании Устава)

Техническое задание

на закупку станка мерной перемотки длинномерных материалов с бухты и стандартных пластиковых катушек – ПС-30-600



Технические характеристики

Назначение перемотка, фасовка и подбор при производстве, широкого ассортимента длинномерного материала, такого как кабель, провод, гофротрубы, поливочные шланги, веревки и др.

- Диаметр наматываемого материала, мм 2,0-30
- Внутренний диаметр исходной бухты (регулируемый), мм от 110 до 310
- Макс.внешний диаметр исходной бухты, мм 600
- Макс.ширина исходной бухты, мм 250
- Внутренний диаметр получаемой бухты, мм 250, 270 ,290,310,330
- Макс.ширина получаемой бухты, мм 200
- Максимальный диаметр получаемой бухты, мм 570
- Привод раскладчика ручной/автоматический*
- Устройство измерения Длинномер ДМ-18-2Э
- Номинальная скорость вала намотки, об/мин 75
- Номинальный крутящий момент, Нхм 45
- Мах вес сматываемой бухты, кг 20
- Дискретность счета длины, м 0,1
- Габаритные размеры, мм 1700x1000x1450
- Вес, кг 95
- Напряжение питания 220В±10%/50±2%Гц
- Потребляемая мощность, кВт 0,4

Комплектация

- Станок перемоточный
- Блок управления
- Длинномер
- Кабелерез
- Паспорт
- Схемы электрические (см. Приложение 1)
- Паспорт на частотный преобразователь TOSHIBA VFNC3S-2004PL