

ОЛ_1214.

Аппарат размораживания труб:

/:№01.100584915.000000001

Предназначение: ликвидация ледяных пробок в металлических трубопроводах тепло и водоснабжения, а также магистралях сжатого воздуха без проведения демонтажных работ и без вскрытия теплоизоляции.

Тип	Аппарат размораживания труб
Напряжение питающей сети, В	2х380
Номинальная частота, Гц	50
Потребляемая мощность, кВА	12,5
Пределы регулирования напряжения, В	6÷12
Пределы регулирования тока, А	100 ÷ 1000
Число ступеней регулирования	4
Диаметр отогреваемых труб, мм	20 ÷ 160
Время непрерывной работы при максимальной нагрузке и температуре окружающего воздуха 0 ⁰ С, мин	40
Масса, кг, не более	65
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Степень защиты	IP22
Гарантированная длина размораживаемого участка, м, не менее	20
Срок службы аппарата не менее, лет	5
Гарантийный срок эксплуатации не менее, мес	12

Комплектация:

- аппарат разогрева труб – 1 шт.;
- силовой кабель длиной 20 м – 2 шт.;
- контактные клещи для труб диаметром до 50 мм – 2 шт.;
- контактный зажим для труб диаметром до 160 мм – 2 шт.



в купить