ТАКИ.684423.001 ТБ
(5ДК.640.015 ТБ)

Восстановленный подлинник № 1

Основные параметры магнитопровода типа ШЛ при индукции B=1,5T и напряжении U=50В.

Обозначение магнитопровода	Обозначение чертежа	Частота 50 Гц		Частота 400 Гц	
		Ток холостого хода, А, не более	Потери холостого хода, Вт, не более	Ток холостого хода, А, не более	Потери холостого хода, Вт, не более
ШЛ10×20 3425-0,08	ТАКИ.684423.001 (5ДК.640.015)			0,18	2,0
ШЛ12×25 3425-0,08	-01 (-01)			0,22	3,0
ШЛ16×25 3425-0,08	-02 (-02)			0,45	5,0
ШЛ20×32 3425-0,08	-03 (-03)			0,75	15,0
ШЛ25×40 3425-0,08	-04 (-04)			1,50	20,0
ШЛ32×40 3425-0,08	-05 (-05)			2,50	40,0
ШЛ32×64 3425-0,08	-17 (-17)			3,50	60,0
ШЛ40×40 3425-0,08	-18 (-18)			3,00	50,0
ШЛ40×50 3425-0,08	-06 (-06)			4,00	70,0
ШЛ40×80 3425-0,08	-07 (-07)			6,00	110,0
ШЛ10×20 3413-0,35	-08 (-08)	0,03	0,20		
ШЛ12×25 3413-0,35	-09 (-09)	0,05	0,30		
ШЛ16×25 3413-0,35	-10 (-10)	0,10	0,50		
ШЛ20×32 3413-0,35	-11 (-11)	0,13	0,80		
ШЛ25×40 3413-0,35	-12 (-12)	0,20	2,50		
ШЛ32×40 3413-0,35	-13 (-13)	0,40	3,00		
ШЛ32×64 3413-0,35	-16 (-16)	0,80	6,00		
ШЛ40×50 3413-0,35	-14 (-14)	0,80	5,00		
ШЛ40×80 3413-0,35	-15 (-15)	1,00	12,00		

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Данные приведены для 1/2 магнитопровода

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	-	ДК197201	(Подп.)	1.8.88
Разраб.		Володькина	(Подп.)	7.8.85
Пров.		Кузнецова	(Подп.)	8.8.85
Т. контр.		Макаров	(Подп.)	8.8.85
Н. контр.		Анциферов	(Подп.)	22.8.85
Утв.		Топильский	(Подп.)	8.8.85

ТАКИ.684423.001 ТБ
(5ДК.640.015 ТБ)

Магнитопровод ШЛ (см. табл) ГОСТ 22050-76 Таблица электрических параметров.

Лит.	Масса	Масштаб
	—	—

Лист | Листов 1

Восстановлен с подлинника Верно: [illegible] (Володькина) М.К. Барский (Подпись)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
902107	(Подп. 2.9.85)	864210	000873	22.03.02	ДУБЛИКАТ	М.

Формат А2