



Обозначение	Размеры, мм							Материал		Масса, кг	Рис.	Примечание
	L*	B*	H*	c	h	d	h' max	Основной	Допустимая замена			
ТАКИ.71114.1007 (8ДК.217.878)	20	20	35	10 ^{+0,36}	25 ^{+0,52}	5±0,15	-	Лента 0,08x20-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 10x20 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	0,07	1	п.9 ТТ
- 01	24	25	42	12 ^{+0,43}	30 ^{+0,52}	6±0,15	-	Лента 0,08x25-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 12x25 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	0,106		
- 02	32	25	56	16 ^{+0,43}	40 ^{+0,62}	8±0,18	-	Лента 0,08x25-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 16x25 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	0,187		
- 03	40	32	70	20 ^{+0,52}	50 ^{+0,62}	10±0,18	-	Лента 0,08x32-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 20x32 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	0,375		
- 04	50	40	87,5	25 ^{+0,52}	62,5 ^{+0,74}	12,5±0,215	-	Лента 0,08x40-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 25x40 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	0,735		
- 05	64	40	112	32 ^{+0,62}	80 ^{+0,74}	16±0,215	-		Заготовка Ш/Л 32x40 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	1,2		
- 06	80	50	140	40 ^{+0,62}	100 ^{+0,87}	20±0,26	-	Лента 0,08x50-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 40x50 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	2,35		
- 07	80	80	140	40 ^{+0,62}	100 ^{+0,87}	20±0,26	-	Лента 0,08x80-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 40x80 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	3,77		
- 08	20	20	35	10 ^{+0,9}	25 ^{+0,52}	5±0,375	-	Сталь NV30S-120 СТО 05757665-008-2016	Заготовка Ш/Л 10x20 NV30S-120	0,071		
- 09	24	25	42	12 ^{+1,1}	30 ^{+0,62}	6±0,375	-		Заготовка Ш/Л 12x25 NV30S-120	0,11		
- 10	32	25	56	16 ^{+1,1}	40 ^{+0,62}	8±0,45	-		Заготовка Ш/Л 16x25 NV30S-120	0,194		
- 11	40	32	70	20 ^{+1,3}	50 ^{+0,62}	10±0,45	0,5		Заготовка Ш/Л 20x32 NV30S-120	0,39		
- 12	50	40	87,5	25 ^{+1,3}	62,5 ^{+0,74}	12,5±0,55	0,5		Заготовка Ш/Л 25x40 NV30S-120	0,76		
- 13	64	40	112	32 ^{+1,6}	80 ^{+0,74}	16±0,55	0,75		Заготовка Ш/Л 32x40 NV30S-120	1,32		
- 14	80	50	140	40 ^{+1,6}	100 ^{+0,87}	20±0,65	1,0		Заготовка Ш/Л 40x50 NV30S-120	2,56		
- 15	80	80	140	40 ^{+1,6}	100 ^{+0,87}	20±0,65	1,0		Заготовка Ш/Л 40x80 NV30S-120	4,12		
- 16	64	64	112	32 ^{+1,6}	80 ^{+0,74}	16±0,55	0,75		Заготовка Ш/Л 32x64 NV30S-120	2,0		
- 17				32 ^{+0,62}		16±0,215	-	Лента 0,08x64-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 32x64 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	1,9		
- 18	80	40	140	40 ^{+0,62}	100 ^{+0,87}	20±0,26	1,0	Лента 0,08x40-ТО-3Т-3425 ГОСТ 214274-78	Заготовка Ш/Л 40x40 3425-0,08 ГОСТ 22050-76	1,9		
- 19	65	80	102,5	25±1,3	62,5 ^{+0,74}	20±0,25	0,5	Сталь NV30S-120 СТО 05757665-008-2016	Заготовка Ш/Л 40x80 NV30S-120	2,7		
- 20	64	80	104	32 ^{+1,6}	72 ^{+0,74}	16±0,215	0,5		Заготовка Ш/Л 32x80 NV30S-120	2,3	2	14

- *Размеры для справок.
- Лента 0,08 - R 0,7 мм (max). Сталь NV30S-120 - R 10 мм (max).
- Кольцо отжечь по ГОСТ 214274-78.
- Витки склеить по инструкции ОДК.926.025.
- Острые края в месте реза притупить R 0,5 мм.
- Кольцо должно быть монолитным, отслоение ленты не допускается.
- Метку наносить эмалью МС-226 белой, ТУ400-1-84-76.
- Для исполнений с -08 по -16, и -19 -20 допускается замена материала на:
1) NV35S-120 СТО 05757665-008-2016;
2) T120-30S ГОСТ Р 53934-2010.
- При необходимости использования только одного кольца (1/2 Ш/Л) допустимо разделять заготовку, строго сохраняя маркировку. Оставшееся второе кольцо не допустимо разуккомплектовывать, при необходимости повторить маркировку его обозначения.

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ТАКИ.71114.1007 (8ДК.217.878)										Лит	Масса	Масштаб
14	-	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	См. табл.	-	-
13	Зам.	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	Лист	Листов	1
12	Лист	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	См. табл.	-	-
11	Разраб.	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	Лист	Листов	1
10	Проф.	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	См. табл.	-	-
9	Лист	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	Лист	Листов	1
8	Исполн.	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	См. табл.	-	-
7	Упр.	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	01.08.20	Лист	Листов	1