





Опросный лист



Обмотка номер		1	2	3
Параметры обмотки				
Требуемая производительность, шт/месяц		200	1000	1000
Марка провода		ПЭТВ-2	ПЭТВ-2	ПЭТВ-2
Диаметр провода с учетом изоляции, мм		0,1-1 мм	0,1-2.5 мм	0,1-2.5 мм
Конечные размеры готового изделия, мм	od	6-180	6-180	6-180
	id	0,8-50	0,8-50	0,8-50
	h	3-30	3-30	3-30
Размеры сердечника до намотки, мм	od	5-120	5-120	5-120
	id	2-35	2-35	2-35
	h	2-25	2-25	2-25
Остаточный сегмент без обмотки, град.	α	25	25	25
Число витков		7-600	10-1000	15-1500
Число слоев		1-4	1-5	1-5
Необходимая длина провода, м				
Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно)				
Пример типа намотки		Внавал 	Равномерно 	Виток к Витку 
Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.)				
Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев)		0.05-0.2 мм	0.05-0.2 мм	0.05-0.5 мм
Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев)		0.05-0.2 мм	0.05-0.2 мм	0.05-0.2 мм

* для изделий с количеством обмоток более 2-х просим использовать одну таблицу на каждое изделие.