Приложение № 1
К Договору № 60356
От «11» июня 2025 г.

Комплектующие к намоточному станку СНП-0,1-300

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Механизм намотки	1шт.
Задняя бабка	1шт.
Механизм раскладки	1шт.
Нитеводитель	1шт.
Защитный экран	1шт.
Лампа освещения	1шт.
Педаль «Пуск-Стоп»	1шт.
Блок управления	1шт.
Моноблок	1шт.
Клавиатура	1шт.
Электронное натяжное устройство ЭСУ -0,1	1шт.
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5	1шт.
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0	1шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ	
Диаметр наматываемого провода, мм	0,014-0,5
Максимальный диаметр каркаса, мм	150
Максимальная скорость вала намотки, об/мин	3000
Номинальный крутящий момент, Нхм	2,5
Максимальная масса изделия, кг	0,5
Кратность счета оборотов	0,1
Минимальный шаг раскладки, мкм	0,25
Ширина зоны раскладки, мм	300
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	1200×600×500
Вес станка, кг	60
Напряжение/частота питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, кВт	0,6
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип электрозащиты	IP44

Заказчик
Генеральный директор

_____ /А.А. Капустин

«____» _____ 2025 г.

МП

Исполнитель:
Генеральный директор

_____ /А.И. Зенина

«11» июня 2025 г.

МП