

Комплектация пермоточного станка ПС-30-600Р

№	Наименование	Количество
1	Механизм намотки	1
2	Механизм раскладки автоматический	1
3	Поводок	1
4	Длиномер	1
5	Блок управления	1
6	Комплект намоточной оснастки (оправка)	2
7	Смоточное устройство ИСУ-300	1
8	Комплект смоточной оснастки (оправка)	2
9	Паспорт	1

Технические характеристики

№	Наименование	Количество
1	Диаметр перематываемого провода, мм	0,5-10
2	Регулируемые обороты вала намотки об/мин	0-70
3	Номинальный крутящий момент, Н*м	47
4	Максимальный диаметр намотки, мм	600
5	Максимальная ширина намотки, мм	200
6	Максимальный вес намотки, кг	35
7	Дискретность счета длины, м	0,1
8	Дискретность счета оборотов, об	0,1
9	Тип размещения	напольный
10	Габаритные размеры (не более), мм	1500x1000x1500
11	Вес станка (не более), кг	100
12	Напряжение / частота питания, В / Гц	220±10%/50±2%
13	Потребляемая мощность, кВт	0,5
14	Климатическое исполнение	УХЛ 4

Параметры оправки для катушек №1

№	Наименование	Значение
1	Диаметр вала, мм	14
2	Максимальная ширина катушки, мм	160

Параметры оправки для катушек №2

№	Наименование	Значение
1	Диаметр вала, мм	20
2	Максимальная ширина катушки, мм	200

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

Заказчик:

Генеральный директор

/ Рассолов Т.В.

2025г.

МП

Исполнитель:

Генеральный директор

/ Смирнова А.В.

2025г.

МП

Керасев