

Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3,0-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметр	Значение
1	Диаметр сматываемого провода, мм	0,3-3
2	Количество посадочных мест, шт	10
3	Внешний диаметр сматываемых катушек, мм	160-250
4	Высота сматываемых катушек, мм	160-200
5	Тип размещения	напольный
6	Габаритные размеры (не более), мм	2000×1000×1000
7	Вес (не более), кг	До 100


КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во
1	Рама основания	1 шт.
2	Рама натяжных узлов	1 шт.
3	Установочная шпилька с шайбой	10 шт.
4	Ограничитель для катушек 160	10 шт.
5	Ограничитель для катушек 200-250	10 шт.
6	Диск с леской для катушек 160	10 шт.
7	Диск с леской для катушек 200-250	10 шт.
8	Натяжной узел	10 шт.
9	Пластиковый отражатель	10 шт.
10	Паспорт	1 шт.

! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

Заказчик
Генеральный директор

«
МП



2025 г.

Мезаев А.И.