

№ п/п	Наименование	Характеристики, технические требования, комплектность	Количество
1.	Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-2.2-300 Стандарт +	<p> Механизм намотки Стояночный тормоз Задняя бабка Механизм раскладки ШВП Нитеводитель Защитный экран Лампа освещения Блок управления Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0 Педаль «Пуск-Стоп» Компьютер-моноблок Компьютерная клавиатура Программное обеспечение </p> <p> Диаметр наматываемого медного провода, мм -0,05-2,0 Максимальный диаметр каркаса, мм - 250 Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг -2 Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин - 1500 Кратность счета оборотов 0,1 Ширина раскладки, мм - 300 Габаритные размеры Д×Ш×В, мм- 1300×1200×800 Вес станка, кг - 54 Напряжение/частота питания, В/Гц - 220/50 Потребляемая мощность, кВт - 0,9 Климатическое исполнение - УХЛ4 Тип электрозащиты - IP44 </p>	<p> 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. 2шт. Winding-PLC </p>